HN-4063

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 水性聚合物乳液 / 典型用途: 用于水性建筑涂料、水性工业漆、水性油墨和水性胶粘剂等。 / 资料类型: TDS

01 产品概述

HN-4063 在生产和施工过程中均具有良好的消泡表现，可减少辊涂施工中的气泡。适用于 PVC 为 70%-90% 的乳胶漆，建议添加量为乳胶漆总量的 0.1%-0.5%；通常在研磨分散阶段加入一半，调漆阶段加入余量。产品储存稳定，对涂料调色接受性无明显影响。

02 典型用途

用于水性建筑涂料、水性工业漆、水性油墨和水性胶粘剂等。

03 技术指标

项目	指标
外观	米黄色液体
Active ingredient %	100
Chemical composition	Organic polymers dispersed in mineral oil
粘度	300-1000 mPaS
Density g/ml	0.90-0.94
VOC DIN 55649	None
APEO content	None

04 包装、贮存与运输

- 本品采用 200Kg / 50Kg / 25Kg 包装，或按客户要求包装。
- 应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射。
- 储存和运输温度为 5-30℃。
- 保质期为六个月；超过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用。

05 安全防护

水性乳液，无毒不燃。如溅到眼睛中，应立即用大量清水冲洗。