HN-5025

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 苯丙乳液 / **典型用途:** 可用于水性非固化橡胶沥青防水涂料。 / **资料类型:** TDS

01 产品概述

本品系苯乙烯、丙烯酸酯和特殊功能单体共聚而成的苯丙乳液。该产品直接喷涂施工方便无需加热，防水涂膜致密，粘结力强，能很好的粘结基层和各种卷材。具有很好的延伸性和自愈性等特点。

02 典型用途

可用于水性非固化橡胶沥青防水涂料。

03 技术指标

项目	指标
外观	乳白色液体
固含量	50±1%
粘度（Brookfield.LVT.3#30rpm.25℃）	500-2000cps
pH 值	6.5-7.5
玻璃化温度（Tg）	-25℃
最低成膜温度（MFT）	0℃

04 包装、贮存与运输

- 1、本品采用 200Kg/50Kg/25Kg 包装或按顾客要求
- 2、贮存及运输 ： 本品应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射，储存和运输温度为 5～30℃
- 本品保质期为六个月，过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用

05 安全防护

水性乳液，无毒不燃，如溅到眼睛中，应立即用大量的清水冲洗。