HN-5115

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 苯丙乳液 / **典型用途:** 水性体系相关应用 / **资料类型:** TDS

01 产品概述

本品系苯乙烯、丙烯酸酯类单体共聚而成的苯丙乳液。该产品硬度适中、耐候性好，具有优异的附着力、耐水性、耐盐雾性能，与防锈剂、防锈颜料相容性好。

02 典型用途

水性体系相关应用

03 技术指标

项目	指标
序号	生产工艺
1	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
2	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
3	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
4	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
5	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
6	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
7	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
8	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
9	（1） 将组分 1,2,3,4,5 混合均匀；1500rpm/min 分 散 10-15 分钟； （2）按序依次加入组分 6，7,8,9,高速分散 10-15 分钟，然后研磨至合适细度
10	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
11	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
12	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。

13	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
14	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
15	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
16	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。
17	（3）搅拌下依次加入组分 10， 11,12 高速分散 10 分钟，依顺序缓慢加入 13,14,15,16,17,18 调节体系 pH 值≥8.5，调节体系至合适粘度，推荐体系粘度 75-85KU（斯托默），再慢速搅拌约 15min。

04 包装、贮存与运输

- 本品应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射，储存和运输温度为 5～30℃
- 本品保质期为六个月，过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用

05 安全防护

水性乳液，无毒不燃，如溅到眼睛中，应立即用大量的清水冲洗。 推荐应用配方