HN-QB2533

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 羟基丙烯酸分散体 / **典型用途:** 适用于工业漆、地坪漆和木器漆等兼顾硬度、耐磨和柔韧性的水性双组分聚氨酯体系。 / **资料类型:** TDS

01 产品概述

HN-QB2533 是为双组分水性聚氨酯涂料设计的高羟基丙烯酸分散体，具有表干快的特点，适用于对光泽、流平性、丰满度和稳定性有要求的水性涂层体系。

02 典型用途

适用于工业漆、地坪漆和木器漆等兼顾硬度、耐磨和柔韧性的水性双组分聚氨酯体系。

03 技术指标

项目	指标
外观	乳白色至微蓝半透明分散体
粘度	< 500 mPa.s
pH 值	7.0 - 9.0
固体份酸值	7 mg KOH/g 固体树脂
固含量	44% +/- 1%
固体份羟基含量	3.3%
固体份羟值	约 108.9 mg KOH/g

04 包装、贮存与运输

- 本品采用 200Kg / 50Kg / 25Kg 包装，或按客户要求包装。
- 应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射。
- 储存和运输温度为 5-30℃。
- 保质期为六个月；超过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用。

05 安全防护

包装规格、保质期及安全要求以产品标签、供货协议和 SDS 为准。更换固化剂时须按实际 NCO 含量重新折算并验证相容性。