N-1998S

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 水可分散型脂肪族多异氰酸酯固化剂 / **典型用途:** 水性双组分工业漆、地坪漆、木器漆及其他聚氨酯涂层。 / **资料类型:** TDS

01 产品概述

N-1998S 是一款阴离子亲水、有机硅改性的水可分散型脂肪族多异氰酸酯固化剂，具有超长开放时间。具有高光泽、高丰满度；配合合适的溶剂后，手工搅拌也能获得良好分散；有利于建立初期耐水、耐盐雾和耐候性能，并可提高对玻璃等无机基材的附着力。适用于水性双组分聚氨酯清漆、面漆、工业漆、地坪漆和木器漆。

02 典型用途

水性双组分工业漆、地坪漆、木器漆及其他聚氨酯涂层。

03 技术指标

项目	指标
外观	透明至微浑液体
固含量	98 ± 2%
NCO 含量	19.3 ± 0.5%
粘度（25℃）	1500-3500 mPa·s
NCO 当量	约 218 g/eq（按 NCO 19.3%计算）
改性类型	阴离子亲水 / 有机硅改性
推荐 NCO:OH	1.0-1.4，按用途验证

04 包装、贮存与运输

- 本品采用 200Kg / 50Kg / 25Kg 包装，或按客户要求包装。
- 应存放于通风干燥的库房内，防止日光直射。
- 储存和运输温度为 5-30℃。
- 保质期为六个月；超过六个月后，经质量检测无变化，仍可继续使用。

05 安全防护

含活性异氰酸酯基团。操作时保持良好通风，避免吸入雾滴以及皮肤和眼睛接触；详细信息见 MSDS。