N-2099H

技术数据表 | Technical Data Sheet

产品类型: 水可分散型脂肪族多异氰酸酯 / 典型用途: 水性 2K 涂料 / 资料类型: TDS

01 产品概述

N-2099H 是一款阴离子亲水改性的水可分散型脂肪族多异氰酸酯固化剂。良好水分散性、高光泽、高丰满度，以及良好的耐水和耐化学性能。适用于水性双组分聚氨酯清漆、面漆、工业漆、地坪漆和木器漆。

02 典型用途

水性双组分工业漆、地坪漆、木器漆及其他聚氨酯涂层。

03 技术指标

项目	指标
外观	透明至微浑液体
固含量	99 ± 1%
NCO 含量	20.0 ± 0.5%
粘度（25℃）	4000-7000 mPa·s
NCO 当量	约 210 g/eq（按 NCO 20.0%计算）
改性类型	阴离子亲水改性
推荐 NCO:OH	1.0-1.4，按用途验证

04 包装、贮存与运输

- 采用密闭防潮包装，具体包装规格按供货约定。
- 阴凉、干燥、通风处密封储存，开启后尽快用完并重新密封。
- 远离水、醇、胺、强酸、强碱、强氧化剂和高温。
- 储存期及复验要求以双方确认的供货规格为准。

05 安全防护

含活性异氰酸酯基团。操作时保持良好通风，避免吸入雾滴以及皮肤和眼睛接触；详细信息见 MSDS。